



Reglement Legends klasse

2025

Chassis:

Tamiya TT01E of TT02

Gewicht:

Minimaal: geen

Rijhoogte/veren:

Veren vrij

Rijhoogte vrij

Regelaar:

Carson Dragster 3 regelaar (906250)

906246 Set van motor 16T + regelaar

906248 Set van motor 16T + regelaar F1 (zonder fan)

De fan mag verwijderd worden van de standaard regelaar

Motor:

Carson Dragster 3 16T (906256)

Motoren kunnen worden getest op hun kV waarde. De maximale kV waarde voor de 16T is 2550 kV.

Tandwielverhouding:

TT01: 28T pinion op 55T spur (dat is 5,11)

TT02 mag andere tandwielen gebruiken om tot 5,11 te komen.

Body:

Bij voorkeur van de bodylijst. Zie bodylijst. Dit wil zeggen, bodies die gebruikt zijn in de DTM, BTCC, etc. Dus replica's van echte auto's die echt geracet hebben. Bij vragen of twijfel, geef dit aan bij de wedstrijdleiding (wedstrijdleiding@amcaracing.nl).

Mooi bestickerde exemplaren zoals de originele uitvoering of naar eigen inzicht in een race livery gespoten heeft de voorkeur.

Spoilers:

De originele uit de betreffende bodysets zijn toegestaan of de optie spoilers zolang ze van het type zijn met een omgebogen randje zoals bv. 54457 / 54458 / 54729

Gebruik van de originele plastic houders is verplicht. Dus niet de alu verstelbare spoiler houders.

Uitzondering is de Civic. Deze mag ook een bovengenoemde spoiler monteren op de achterraut. Het platte deel van de spoiler mag niet boven de daklijn uitkomen.

Banden:

Ride TR09 slick tires Pre-Glued with 10 Spoke Wheel White, 4 pcs (#36086)

Max 1 set per wedstrijddag

Smeren is toegestaan, warmen NIET

Accu:

Alle 2S Hardcase lipo's met een nominaal voltage van 7.4 en 7,6(HV) volt zijn toegestaan. Maximum startvoltage: 8.40 volt (Dit is ook voor de HV accu's)

De accubak van de TT01 mag worden aangepast voor vierkante lipo's.

Laden van de accu's dient te gedaan te worden in een lipo zak



Reglement Legends klasse

2025

Hopups:

- 53620 RC TT01 Alum Propeller Shaft
- 54026 RC TT01 Alum Propeller Shaft set
- 53662 RC TT01 Turnbuckle Tie Rod
- 53665 RC TT01 Spur Gear Set 55/58T
- 53673 RC Toe-in Rear Upright 2,0 TT01/TGS
- 54559 RC TT02 Low Friction Sus Ball (4pcs)
- 54501 TT02 Alum Propeller Shaft
- 54502 TT02 Alum Propeller Joint
- 54539 TT02 Turnbuckle set
- 54500 TT02 High Speed gear set
- 54733 TT02 Toe-in Rear Alum Upright (3dgr / 2.5grd versie is ook toegestaan)
- Diffs van de TT02 mogen ook gebruikt worden. (Geen olie diff !)
- Aluminium Hex (max 6mm breed)

De volgende opties zijn vrijgesteld:

Veren, Tamiya dempers, Servosaver, Schroeven, Moeren, kogelkopjes, kogellagers.

Opmerkingen / Let op!:

Naast de stuurstangen mag ook de stuurhevel naar de servosaver als "turnbuckle" worden uitgerust.

Het hitte schild voor over de motor mag weg gelaten worden.

Er mogen geen gaten in de body gemaakt worden. Voor bv koeling of gewicht reductie.

Diff mag met vet of putty gevuld worden. Het diff moet altijd wel iets van diff actie behouden en dus met de hand kunnen worden gedraaid. Locken is **niet** toegestaan.

Er mag een fan gebruikt worden op de regelaar (max 30mm) en/ of motor (max 40mm)